

technicoll® 9226

Adesivo a dispersione per carta e etichette



Caratteristiche particolari

technicoll® 9226 è un adesivo a dispersione per incollaggio di etichette di carta su carta o cartone. Applicazione: su un lato, in stato ancora umido, spalmando o con impianti a rullo/cilindro.

technicoll® 9226 è adatto per tutti tipi di carta o cartone con superfici assorbenti, incollate o verniciate.

Caratteristiche del prodotto

Base	Acetato polivinilico dispersione
Densità	1,0 g/cm ³
Viscosità (+25°C)	1.000 mPas
Modo d'applicazione	Su un lato con pennello o impianti a rullo
Tempo aperto	Immediato con colla ancora umida. Le etichette vengono spalmate o applicate direttamente a mano o con rullo.
Essiccazione	Dipende dalla temperatura dei substrati (capacità di assorbimento)
Temperatura d'applicazione	La temperatura del materiale, dell'ambiente e della colla devono essere fra +15°C a +25°C
Diluzione	Non necessaria
Pulizia attrezzi	Con acqua
Stoccaggio	Come minimo 9 mesi in ambiente asciutto e fresco nella confezione originale.
Temperatura ottimale di stoccaggio	da +10°C a +25°C
Resistenza al freddo	Il prodotto è sensibile al gelo! Non immagazzinare sotto + 5 °C

Aggiornamento: 22.05.2015

Le informazioni di questa versione invalidano quelle delle edizioni precedenti.

Attenzione:

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione rappresentano il meglio della nostra conoscenza ed esperienza. Poiché nella pratica l'idoneità di un prodotto dipende da molteplici fattori al di fuori della nostra possibilità di controllo, i dati indicati non possono in alcun modo essere considerati come una garanzia per l'impiego, ma devono essere utilizzati come linee guida generali per l'individuazione del prodotto migliore e per l'esecuzione di prove preliminari.

Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio o non corretto dei prodotti.

... eingetragene Marke der

